



PTNV

PTNV

Einsatzgebiet

Die Clipper der Serie PTNV werden überall dort eingesetzt, wo es auf einen absolut sicheren Verschluss ankommt. Geräte der Serie PTNV sind zum Pressen und Verschließen von Fleischwaren in vorkonfektionierten Darmabschnitten geeignet. Diese Clipper sind u.a. ideal für Produkte wie Roll- und Kochschinken, Speck, Puten- oder Hühnerfleisch. Die pneumatisch arbeitende Spanneinrichtung sorgt für hohen Pressdruck und garantiert so eine stramme Füllung. Auf diese Weise werden Lufttaschen zuverlässig verhindert. Die Ware erhält eine feste, gleichmäßige Struktur und ein exzellentes Schnittbild.

Vorteile

- Geringe Lebenszykluskosten durch robuste Konstruktion
- Der Instandhaltungs- und Wartungsaufwand ist minimal
- Maschine erreicht die höchsten Standards bei Hygiene und Sicherheit
- Hohe Standfestigkeit des Geräts bei gleichzeitiger Beanspruchung einer sehr geringen Produktionsfläche
- Maschine übersteht die härtesten zugelassenen Reinigungsprotokolle
- Hygienisches Design, glatte Oberflächen, rostfreie Materialien helfen beim Einhalten der gewünschten Betriebssauberkeit, einer schnellen und leichten Reinigung
- Die hohe Verschlussgeschwindigkeit unterstützt den ergonomischen Arbeitsfluss des Bedieners
- Niedriger Geräuschpegel für angenehme Arbeitsumgebung
- Stufenlose Einstellung der Clipverformung sorgt für den optimalen Verschluss für jede Verpackung
- Umfangreiche Ausstattung sorgt für universelle Einsetzbarkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse, durch Verwendung von Edelstahl, erhöht die Lebensdauer

Design

Die Clipper der PTNV-Serie bestehen aus Chrom-Nickel-Stahl und Kunststoff, sie entsprechen den neuesten Anforderungen an Sicherheit und Hygiene, die in den verschiedensten Normen definiert sind. Z.B. Europäische Maschinenrichtlinie und Clipmaschinennorm EN13885.

Ausstattungsvarianten

- Ein Messer sorgt für gerade und gut aussehende Zipfel
- Eine Wartungseinheit sorgt für saubere Arbeitsluft mit dem richtigen Druck; das mindert die Wartungskosten.

Technische Daten

Modell	PTNV 200	PTNV 400	PTNV E 500
Luftdruck	6 bar		
Luftbedarf	7 Liter		
Kaliber	100 mm	160 mm	160 mm
Clipserie	G175-G250	370-425	E510-E540
Maße	1300 x 300 x 900 mm		
Gewicht	48 kg		

Schalldruckpegel: $L_{pA} = 79\text{dB(A)}$ (nach EN ISO 11204)

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Otto-Hahn-Strasse 5
21509 Glinde/Deutschland
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

TIPPER TIE ALPINA GmbH
Waldau 1
9230 Flawil/Schweiz
Tel. +41 71 388 63 63
Fax +41 71 388 63 00
infoCH@tippertie.com

TIPPER TIE™
SOLUTIONS THAT WORK. A DOVER COMPANY